
© Alle Rechte vorbehalten

h= Höhe
p= Pakethöhe
g= Getriebe aussen
hl= Höhe Licht
hs= Höhe Sturz nach Tabelle
hk= Höhe Konstruktion
bk= Breite Konstruktion
gh= Galeriehöhe
***Bauseitige Elektrozuleitung von links oder rechts möglich
1) standard
2) stranggepresst
3) kantig


h = height
p = package height
g = external drive
hl = clearance
hs = recess height acc. to table
hk = height of the assembly
bk = width of the assembly
gh= Gallery height
***Power supply on site, from left or right
1) standard
2) extruded
3) angular

h= hauteur
p= hauteur du paquet
g= engrenage externe
hl= hauteur du vide
hs= hauteur de linteau
hk= hauteur de construction
bk=largeur de construction
gh= hauteur de galerie
***Câble d'alimentation électrique possible à gauche ou à droite sur le chantier
1) standard
2) extrudé
3) anguleux

h= altezza
p= altezza pacchetto
g= ingranaggio esterno
hl= altezza luce
hs= altezza architrave da tabella
hk= altezza costruzione
bk= larghezza costruzione
gh= altezza galleria
***Alimentazione elettrica in loco possibile a sinistra o a destra
1) standard
2) estruso
3) angolare



Als Abschluss Halter durchgehend empfohlen
Continuous holder recommended for ends
Support continu recommandé en guise de fermeture
Come chiusura si consiglia il supporto continuo



Optional
Optionnel
Opzionale

GM200 (P1650) Motorantrieb vorgehängt mit Galerietyp 8	GM200 (P1650) Motor drive pre-hung with Gallery Type 8	Erstellt von / created by WEE	Datum / date 14.11.22	Maßstab/scale 1:1	Schenker Storen	Schenker Storen AG Stauwehrstrasse 34 CH-5012 Schönenwerd
GM200 (P1650) Actionnement motorisé suspendu avec type de galerie 8	GM200 (P1650) azionamento a motore sospeso con galleria di tipo 8	Freigegeben von / released by WEE	Datum / date 14.11.22	Format A0	Zeichnungs-Nr. /drawing no. DOC-0000046388	Revision 0.1B